

	Typ 1202	Typ 1502	Typ 1802	Typ 2002	Typ 2302	Typ 2502	Typ 2802	Typ 3002
Arbeitsbreite* (m) Standard: 2,3m	1,2	1,5	1,8	2,0	<b>2,3</b>	2,5	2,8	3,0
Gewicht (kg)	329	411	493	548	<b>630</b>	685	767	822
Schmutzbehälter (l)	443	554	665	739	<b>850</b>	924	1035	1109
Antrieb	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	<b>vollhydr.</b>	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.
Betriebsdruck min/max (bar)	120/240	120/240	120/240	120/240	<b>120/240</b>	120/240	120/240	120/240
Ölbedarf min/max (l/min)	13/120	13/120	13/120	13/120	<b>13/120</b>	13/120	13/120	13/120
Kehrwalzenbesatz (%)	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	<b>50/50 Stahl/Poly</b>	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly
Kehrwalzendurch- messer (mm)	600	600	600	600	<b>600</b>	600	600	600
Maße Gabeltasche (mm)	150x65	150x65	150x65	150x65	<b>150x65</b>	150x65	150x65	150x65

\* Weitere Arbeitsbreiten der Kehrmaschine auf Anfrage.