

	Typ 1201	Typ 1501	Typ 1801	Typ 2001	Typ 2301	Typ 2501	Typ 2801	Typ 3001
Arbeitsbreite* (m) Standard: 2,0m	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0
Gewicht (kg)	240	300	360	400	460	520	580	620
Schmutzbehälter (l)	270	338	405	450	518	563	630	675
Antrieb	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.
Betriebsdruck min/max (bar)	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240
Ölbedarf min/max (l/min)	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120
Kehrwalzenbesatz (%)	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly
Kehrwalzendurch- messer (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
Maße Gabeltasche (mm)	150x65	150x65	150x65	150x65	150x65	150x65	150x65	150x65

* Weitere Arbeitsbreiten der Kehrmaschine auf Anfrage.