

	Typ 1203	Typ 1503	Typ 1803	Typ 2003	Typ 2303	Typ 2503	Typ 2803	Typ 3003
Arbeitsbreite* (m) Standard: 2,0m	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0
Gewicht (kg)	138	173	207	230	265	298	332	355
Schmutzbehälter (l)	-	-	-	-	-	-	-	-
Antrieb	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.
Betriebsdruck min/max (bar)	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240
Ölbedarf min/max (l/min)	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120
Kehrwalzenbesatz (%)	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly
Kehrwalzendurch- messer (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
Maße Gabeltasche (mm)	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65

* Weitere Arbeitsbreiten der Kehrmaschine auf Anfrage.