

	Typ 1208	Typ 1508	Typ 1808	Typ 2008	Typ 2308	Typ 2508	Typ 2808	Typ 3008
Arbeitsbreite* (m) Standard: 2,0m	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0
Gewicht (kg)	330	413	495	550	633	688	770	825
Schmutzbehälter (l)	240	300	360	400	460	500	560	600
Antrieb	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.
Betriebsdruck min/max (bar)	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240
Ölbedarf min/max (l/min)	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120
Kehrwalzenbesatz (%)	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly
Kehrwalzendurch- messer (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
Maße Gabeltasche (mm)	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65

* Weitere Arbeitsbreiten der Kehrmaschine auf Anfrage.