

	Typ 1207	Typ 1507	Typ 1807	Typ 2007	Typ 2307	Typ 2507	Typ 2807	Typ 3007
Arbeitsbreite* (m) Standard: 2,0m	1,2	1,5	1,8	<b>2,0</b>	2,3	2,5	2,8	3,0
Gewicht (kg)	270	338	405	<b>450</b>	518	593	630	675
Schmutzbehälter (l)	240	300	360	<b>400</b>	460	500	560	600
Antrieb	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	<b>vollhydr.</b>	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.
Betriebsdruck min/max (bar)	120/240	120/240	120/240	<b>120/240</b>	120/240	120/240	120/240	120/240
Ölbedarf min/max (l/min)	13/120	13/120	13/120	<b>13/120</b>	13/120	13/120	13/120	13/120
Kehrwalzenbesatz (%)	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	<b>50/50 Stahl/Poly</b>	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly
Kehrwalzendurchmesser (mm)	600	600	600	<b>600</b>	600	600	600	600
Maße Gabeltasche (mm)	135x65	135x65	135x65	<b>135x65</b>	135x65	135x65	135x65	135x65

\* Weitere Arbeitsbreiten der Kehrmaschine auf Anfrage.