



TYP 2007

Die Straßenkehrmaschine

Die Straßenkehrmaschine sorgt für die Reinigung und Sauberhaltung der Straßen und gewährleistet so die Befahrbarkeit für Fahrzeuge sowie die Begehbarkeit für Fußwege. Das macht sie ideal für den Einsatz im Hoch-, Tief- und Straßenbau. Mittels Palettengabel oder Schnellwechselplatte (Sonderausstattung) können Sie die Kehrmaschine direkt an Ihren Rad- oder Kompaktlader anbauen und sparen sich die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs.

EIGENSCHAFTEN

- ✓ vollhydraulischer Antrieb
- ✓ hydr. hochklappbarer Auffangbehälter
- ✓ dreifach seitlich schwenkbar
- ✓ hydraulische Entleerung
- ✓ schneller Anbau mittels Gabelaufnahme
- ✓ Hydraulikschnellverschlüsse ST3
- ✓ wartungsfrei
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ pendelnde Kehrwalzenaufhängung und Niveaueausgleich
- ✓ Vollkapselung (staubarm)
- ✓ 4x Schwerlastachse

BESONDERHEITEN

- ✓ stabile und robuste Bauweise für starke Beanspruchung
- ✓ sehr langlebig
- ✓ perfekt auch für Baustellenfahrzeuge
- ✓ ohne Auffangbehälter ist die Maschine dreifach seitlich schwenkbar
- ✓ ideal für den Einsatz im Hoch-, Tief- und Straßenbau
- ✓ kehren mit oder ohne Schmutzbehälter möglich
- ✓ schneller Anbau an Rad- oder Kompaktlader mittels Palettengabel

TRÄGERFAHRZEUGE für die Straßenkehrmaschine



Gabelstapler



Radlader



Kompaktlader



Traktor

Weitere Trägerfahrzeuge auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

	Typ 1207	Typ 1507	Typ 1807	Typ 2007	Typ 2307	Typ 2507	Typ 2807	Typ 3007
Arbeitsbreite* (m) Standard: 2,0m	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0
Gewicht (kg)	270	338	405	450	518	593	630	675
Schmutzbehälter (l)	240	300	360	400	460	500	560	600
Antrieb	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.
Betriebsdruck min/max (bar)	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240
Ölbedarf min/max (l/min)	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120
Kehrwalzenbesatz (%)	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly
Kehrwalzendurch- messer (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
Maße Gabeltasche (mm)	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65

*Weitere Arbeitsbreiten zwischen 1,0 und 3,0m auf Anfrage. Ab einer Arbeitsbreite von 2,5m verstärkt.
(Angaben, Maße und technische Daten ohne Gewähr. Änderungen sind vorbehalten.)

KEHRMASCHINE IM DETAIL und passende Sonderausstattung



Bsp. Sonderausstattung:
Frontladeraufnahme
Seitenbesen
Wassersprüh



Bsp. Sonderausstattung:
Frontladeraufnahme
Seitenbesen
Wassersprüh



Bsp. Sonderausstattung:
Doppelräder
Seitenbesen
Wassersprüh 200l

KONTAKT

MTS KEHRMASCHINEN
together for a cleaner tomorrow

MTS-Kehrmaschinen
Inhaber: Bernhard Roth

Adolf-Koch-Straße 8h
D - 69483 Wald-Michelbach

+49 (0) 6207 / 82847

+49 (0) 6207 / 82914

info@mts-kehrmaschinen.de

www.mts-kehrmaschinen.de