



TYP 2008

Die Kehrmaschine für die Baustelle

Typ 2008 ist aufgrund der robusten und massiven Bauweise perfekt für den Einsatz im Baustellenbereich geeignet. Neben dem Einsatz auf Tages-, Dauer- und Großbaustellen, kann die Kehrmaschine aber auch im Hoch-, Tief- oder Straßenbau verwendet werden. In beiden Bereichen fallen die verschiedensten Arten von Abfall und teilweise auch schwere Verschmutzungen an, die die Kehrmaschine mit Leichtigkeit reinigt.

EIGENSCHAFTEN

- ✓ vollhydraulischer Antrieb
- ✓ hydr. hochklappbarer Auffangbehälter
- ✓ dreifach seitlich schwenkbar
- ✓ hydraulische Entleerung
- ✓ schneller Anbau mittels Gabelaufnahme
- ✓ Hydraulik Schnellverschlüsse ST3
- ✓ wartungsfrei
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ pendelnde Kehrwalzenaufhängung und Niveaueausgleich
- ✓ Vollkapselung (staubarm)
- ✓ 4x Doppelrad

BESONDERHEITEN

- ✓ sehr robuste und massive Bauweise für extreme Beanspruchung
- ✓ sehr langlebig
- ✓ stabile Radgelenklager mit Doppel-Schwerlasträdern
- ✓ ohne Auffangbehälter ist die Maschine dreifach seitlich schwenkbar
- ✓ kehren mit oder ohne Schmutzbehälter möglich
- ✓ schneller Anbau an Rad- oder Kompakttraktor mittels Palettengabel

TRÄGERFAHRZEUGE für die Baustellen-Kehrmaschine



Gabelstapler



Radlader



Kompaktlader



Traktor

Weitere Trägerfahrzeuge auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

	Typ 1208	Typ 1508	Typ 1808	Typ 2008	Typ 2308	Typ 2508	Typ 2808	Typ 3008
Arbeitsbreite* (m) Standard: 2,0m	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0
Gewicht (kg)	330	413	495	550	633	688	770	825
Schmutzbehälter (l)	240	300	360	400	460	500	560	600
Antrieb	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.
Betriebsdruck min/max (bar)	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240
Ölbedarf min/max (l/min)	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120
Kehrwalzenbesatz (%)	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly
Kehrwalzendurch- messer (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
Maße Gabeltasche (mm)	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65

*Weitere Arbeitsbreiten zwischen 1,0 und 3,0m auf Anfrage.
(Angaben, Maße und technische Daten ohne Gewähr. Änderungen sind vorbehalten.)

KEHRMASCHINE IM DETAIL und passende Sonderausstattung



Bsp. Sonderausstattung:
Seitenbesen



Bsp. Sonderausstattung:
Seitenbesen



Bsp. Sonderausstattung:
Seitenbesen

KONTAKT

MTS KEHRMASCHINEN
together for a cleaner tomorrow

MTS-Kehrmaschinen
Inhaber: Bernhard Roth

Adolf-Koch-Straße 8h
D - 69483 Wald-Michelbach

+49 (0) 6207 / 82847

+49 (0) 6207 / 82914

info@mts-kehrmaschinen.de

www.mts-kehrmaschinen.de