



TYP 2306 AGRAR

Die Kehrmaschine für die Landwirtschaft

Eine speziell für die Landwirtschaft konzipierte Kehrmaschine sollte Aufgaben eines landwirtschaftlichen Betriebs effizient bewältigen können. Dabei sind Vielseitigkeit und Kompatibilität mit verschiedenen Traktor-Typen entscheidend. Aus diesem Grund ist Typ 2306 Agrar serienmäßig mit einer Front- oder Heckdreipunktaufnahme (Kat 1+2) ausgestattet, die sich schnell am Traktor anbringen und so flexibel einsetzen lässt.

EIGENSCHAFTEN

- ✓ vollhydraulischer Antrieb
- ✓ demontierbarer Auffangbehälter
- ✓ Seilzugentleerung
- ✓ schneller Anbau mittels Traktoraufnahme
- ✓ Hydraulikschnellverschlüsse ST3
- ✓ wartungsfrei
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ pendelnde Kehrwalzenaufhängung und Niveausgleich
- ✓ 3x Schwerlastlenkrollen

BESONDERHEITEN

- ✓ kostengünstige Kehrmaschine
- ✓ Auffangbehälter kann mit wenigen Handgriffen demontiert werden
- ✓ schneller und einfacher Anbau an Ihren Traktor mittels Front-/Heckdreipunktaufnahme (Kat 1+2)
- ✓ ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft
- ✓ perfekt für Traktoren aller Art geeignet
- ✓ 100% Poly Besatz der Kehrwalze

TRÄGERFAHRZEUGE

für die landwirtschaftliche Kehrmaschine



Traktor

Alle gängigen Traktor-Typen mit Front-/Heckdreipunktaufnahme (Kat 1+2)

TECHNISCHE DATEN

| | Typ 1006 Agrar | Typ 1206 Agrar | Typ 1606 Agrar | Typ 1806 Agrar | Typ 2006 Agrar | Typ 2306 Agrar |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitsbreite* (m) Standard: 2,3m | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 |
| Gewicht (kg) | 175 | 210 | 280 | 315 | 350 | 400 |
| Schmutzbehälter (l) | 138 | 165 | 220 | 248 | 275 | 315 |
| Antrieb | vollhydr. | vollhydr. | vollhydr. | vollhydr. | vollhydr. | vollhydr. |
| Betriebsdruck min/max (bar) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
| Ölbedarf min/max (l/min) | 13/120 | 13/120 | 13/120 | 13/120 | 13/120 | 13/120 |
| Kehrwalzenbesatz (%) | 100 Poly | 100 Poly | 100 Poly | 100 Poly | 100 Poly | 100 Poly |
| Kehrwalzendurch- messer (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

*Weitere Arbeitsbreiten zwischen 1,0 und 2,5m auf Anfrage.
(Angaben, Maße und technische Daten ohne Gewähr. Änderungen sind vorbehalten.)

KEHRMASCHINE IM DETAIL und passende Sonderausstattung



Bsp. Sonderausstattung:
Wassersprüh 200l



Bsp. Sonderausstattung:
Seitenbesen



Bsp. Sonderausstattung:
Seitenbesen
Sondergröße 1,8m

KONTAKT

MTS KEHRMASCHINEN
together for a cleaner tomorrow

MTS-Kehrmaschinen
Inhaber: Bernhard Roth

Adolf-Koch-Straße 8h
D - 69483 Wald-Michelbach

+49 (0) 6207 / 82847

+49 (0) 6207 / 82914

info@mts-kehrmaschinen.de

www.mts-kehrmaschinen.de